

Hinweise zum Bodenbelag Holzdielen

Holz als Bodenbelag ist angenehm begehbar, haltbar und pflegeleicht. Man erreicht einen harmonischen wohnlichen Übergang von Innen- zu Außenbereich.

Da Holz ein Naturprodukt ist erhitzt es sich weder im Sommer extrem, noch gefriert der Belag im Winter. Ein Holzboden(geriffelte Oberfläche) ist auch bei Nässe relativ rutschfest und trocknet schnell ab.

Wegen seiner natürlichen Haltbarkeit eignet sich für den Einsatz als Balkondielen besonders Tropenholz wie Bangkirai oder Cambura aber auch Douglasie oder sibirische Lärche.

Holz ist ein organischer Baustoff. Bei allen Hölzern sind witterungsbedingt leichte Risse, geringer Verzug, Wuchsunregelmäßigkeiten wie Astlöcher und Farbabweichungen möglich und unvermeidlich.

Bitte beachten Sie, dass Sonnenlicht die Farbpigmente im Holz zersetzt und dem Boden eine silbergraue Patina verleiht. Diese Farbveränderungen sind natürlich und unvermeidlich.

Dem kann man mit speziellen Lasuren entgegen wirken. Dies ist allerdings eine rein optische

Veränderung, da Holzdielen keinerlei Pflege oder Imprägnierung benötigen.

Tropenholz hat eine hohe Dichte und ist dadurch haltbar, unempfindlich, schwer und stabil.

Selten kommen sogenannte Pinholes (kleine Insektenlöcher) oder Haarrisse vor.

Es kann ohne jede Imprägnierung eingesetzt werden und eignet sich aufgrund seiner hohen

Widerstandsfähigkeit hervorragend im Außenbereich. Dielen aus Tropenholz werden oft frisch eingeschnitten und geliefert.

Aufgrund der Lagerung und des Transportes ist trotz Vortrocknung eine Restfeuchte möglich.

Dieses kann dazu führen, dass die Bretter bei der Einstellung auf die hiesige Holzgleichsfeuchte(bedingt durch Temperatur, Luftfeuchtigkeit usw.) noch schwinden oder quellen oder sich gegebenenfalls etwas verdrehen.

Man spricht hier von jahreszeitlich bedingtem Quellen und Schwinden.

Dadurch können sich Spaltmaße ändern. Die Farbe der Hölzer variiert von hellgelb bis rotbraun. Eine gleichmäßige Farbstellung kann nicht garantiert werden. Durch den langen Seetransport können Stock- oder Farbflecken auf dem Holz auftreten. Da Tropenholz bestimmte Inhaltsstoffe enthält, besteht die Möglichkeit, dass das Holz „ausblutet“.

All diese Gegebenheiten machen den Charakter des Naturproduktes Holz aus und beeinträchtigen (auch im Sinne entsprechender DIN bzw. TÜV Vorschriften) weder Festigkeit, Haltbarkeit und Sicherheit des Bodenbelages **noch berechtigen sie zur Reklamation oder Wandelung.**

Falls Sie diese holztypischen Eigenheiten nicht wünschen empfehlen wir Werksteinplatten.